

**NOMBRE DE PRODUCTO:
 PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE
 EXTRA FUERTE MARTELL**


TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Saco	Saco * 25 kg

DESCRIPCIÓN:

Es un pegamento de alta calidad formulado para enchapes de porcelanatos en paredes, pisos y zonas de alto tránsito.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de cemento, agentes reológicos, carbonatos y aditivos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Polvo grueso
COLOR	Blanco grisáceo
OLOR	Inodoro
TIEMPO DE AJUSTE	15 - 20min
APLICACIÓN DE LA FRAGUA	48 horas
APERTURA AL TRANSITO	24 horas
RENDIMIENTO APROXIMADO	3 - 5m ² /25kg pegamento (según tipo y tamaño de llana a emplear)

USOS Y/O APLICACIONES:

- Resistente a la humedad.
- Alta adherencia
- Para interiores y exteriores.
- Para aplicaciones sobre enchapes antiguos. Para enchapar porcelanato, pepelma, cerámicos, mayólicas sobre superficies rígidas o flexibles.
- Para adherir porcelanato, mayólica sobre mayólica, pepelma, enchapes finos de colores claros.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar en superficies limpias, sin grasas, polvo y nivelar la superficie.
- Prepare el pegamento Martell en un recipiente limpio y seco, agregando 250ml de agua (una taza por cada kilo de pegamento).
- Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta homogénea, luego dejar reposar de 5 a 10 minutos.
- Humedezca la superficie con una brocha.
- Aplique el pegamento Martell directamente sobre la superficie con una llana dentada o un raspín.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

- Aplique el pegamento Martell directamente sobre la superficie con una llana dentada o un raspín.
- Coloque las piezas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
- Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas una vez concluida la instalación. Esperar 48 horas para la aplicación de la porcelana o fragua.

DOSIFICACIÓN:

20 - 25% de agua sobre el peso de pegamento.

PRECAUCIONES:

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.
- Proteger el producto de la humedad porque puede formar grumos.
- Al abrir la bolsa, usar todo el producto o cerrar herméticamente.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

